HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

CUADRO COMPARATIVO
ADQUISICION DE ACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS
APROBACION DE GERENCIA

FECHA DE ELABORACION — DÍA: 18 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2018

PRODUCTO		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	QUIRUMED SAS				EMPROMED DE COLOMBIA			
ITEM	DESCRIPCION PRODUCTO			PRECIO UNITARIO	PRECIO IVA	PRECIO FACTURADO TOTAL	TOTAL PROPUESTA	PRECIO UNITARIO	PRECIO IVA	PRECIO FACTURADO TOTAL	TOTAL PROPUESTA
				$ 14.428.750,00	$ 2.741.462,50	$ 17.170.212,50	$ 34.340.425,00	$ 14.737.220	$ 2.800.071,80	$ 17.537.291,80	$ 35.074.583,60
1	CENTRIFUGA DE 12 TUBOS, SIN ESCOBILLAS, CARCAZA METALICA RESISTENTE A RAYONES Y GOLPES MODERADOS, NO REFRIGERADA, BLOQUEO AUTOMATICO EN LA TAPA, QUE TENGA CAPACIDAD DE ROTORES INTERCAMBIABLES, VALORES HASTA 6000 RPM Y QUE SEAN VISIBLES DURANTE EL CENTRIFUGADO, CABLE DE PODER, DE 110 A 127 V, A 60 HZ.	2	UNIDAD	CENTRIFUGA ROTOFIX 32A PARA 12 TUBOS DE 15 ML COMPLETA, 115-120V INCLUYE ROTOR ANGULAR 1613-HETTICH. CENTRIFUGA DE 12 TUBOS X15 ML, SIN ESCOBILLAS, CARCAZA METALICA RESISTENTE A RAYONES Y GOLPES MODERADOS, NO REFRIGERADA, BLOQUEO AUTOMATICO EN LA TAPA, QUE TENGA CAPACIDAD DE ROTORES INTERCAMBIABLES, VALORES HASTA 6000 RPM Y QUE SEAN VISIBLES DURANTE EL CENTRIFUGADO, CABLE DE PODER, DE 110 A 127 V, A 60 HZ.				CENTRIFUGA C 28A DE 12 POSICIONES PARA TUBOS DE DIMENSIONES 16-100, 17X100, 17X120, REF BOE 01206 - 12 MARCA: BOECO CON ROTOR CAT. 01613 CAPACIDAD DE 12 TUBOS DIMENSIONES DE TUBO: 16-100, 17X100, 17X120 USO: LABORATORIO CLINICO LABORATORIO DE INVESTIGACION UNIDADES TRANSFUSIONALES 1 CARACTERISTICAS - LA CENTRIFUGA C-28A DE MESA, NO REFRIGERADA Y CONTROLADA POR MICROPROCESADOR POSEE UNA CONDUCCION DE FRECUENCIA SIN CEPILLOS (SIN ESCOBILLAS DE CARBON). - UN MECANISMO DE SEGURO ESPECIAL PERMITE ABRIR Y CERRAR SIN ESFUERZO LA TAPA CON TAN SO ACCESORIOS - CABLE DE PODER - MANUAL DE USUARIO NOTAS TÉCNICAS - PARA CORRIENTE ELECTRICA DE 110-127 V, 60 Hz. REGISTRO INVIMA 2014DM-0011507			
				$ 16.340.625,00	$ 3.104.718,75	$ 19.445.343,75	$ 19.445.343,75	$ 17.498.748,00	$ 3.324.762,12	$ 20.823.510,12	$ 20.823.510,12
2	CENTRIFUGA DE 28 TUBOS, SIN ESCOBILLAS, CARCAZA METALICA RESISTENTE A RAYONES Y GOLPES MODERADOS, NO REFRIGERADA, BLOQUEO AUTOMATICO EN LA TAPA, QUE TENGA CAPACIDAD DE ROTORES INTERCAMBIABLES, VALORES HASTA 6000 RPM Y QUE SEAN VISIBLES DURANTE EL CENTRIFUGADO, CABLE DE PODER, DE 110 A 127 V, A 60 HZ.	1	UNIDAD	CENTRIFUGA ROTOFIX 32A PARA 28 TUBOS DE 15 ML COMPLETA, 115-120V INCLUYE ROTOR OSCILANTE 1624 Y (4)SOPORTES 1742-HETTICH. CENTRIFUGA DE 28 TUBOS X 15 ML, SIN ESCOBILLAS, CARCAZA METALICA RESISTENTE A RAYONES Y GOLPES MODERADOS, NO REFRIGERADA, BLOQUEO AUTOMATICO EN LA TAPA, QUE TENGA CAPACIDAD DE ROTORES INTERCAMBIABLES, VALORES HASTA 6000 RPM Y QUE SEAN VISIBLES DURANTE EL CENTRIFUGADO, CABLE DE PODER, DE 110 A 127 V, A 60 HZ.				CENTRIFUGA C 28A DE 28 TUBOS DE 17 x 100, REF BOE 01206 - 12 / 01624 01742 (X4) MARCA: BOECO CON ROTOR CAT. 01624 CUATRO (4) PORTATUBOS CAT. 01742 USO: LABORATORIO CLINICO, LABORATORIO DE INVESTIGACION, UNIDADES TRANSFUSIONALES 3 CARACTERISTICAS - LA CENTRIFUGA C-28A DE MESA, NO REFRIGERADA Y CONTROLADA POR MICROPROCESADOR POSEE UNA CONDUCCION DE FRECUENCIA SIN CEPILLOS (SIN ESCOBILLAS DE CARBON). - UN MECANISMO DE SEGURO ESPECIAL PERMITE ABRIR Y CERRAR SIN ESFUERZO LA TAPA CON TAN S NOTAS TÉCNICAS - PARA CORRIENTE ELECTRICA DE 110-127 V, 60 Hz. REGISTRO INVIMA 2014DM-0011507			

3	CENTRIFUGA DE 32 TUBOS, SIN ESCOBILLAS, CARCAZA METALICA RESISTENTE A RAYONES Y GOLPES MODERADOS, NO REFRIGERADA, BLOQUEO AUTOMATICO EN LA TAPA, QUE TENGA CAPACIDAD DE ROTORES INTERCAMBIABLES, VALORES HASTA 6000 RPM Y QUE SEAN VISIBLES DURANTE EL CENTRIFUGADO, CABLE DE PODER, DE 110 A 127 V, A 60 HZ.	1	UNIDAD	$ 15.989.167,00	$ 3.037.941,73	$ 19.027.108,73	$ 19.027.108,73	$ 16.210.000,00	$ 3.079.900,00	$ 19.289.900,00	$ 19.289.900,00
				CENTRIFUGA ROTOFIX 32A PARA 32 TUBOS DE 15 ML COMPLETA, 115-120V INCLUYE ROTOR ANGULAR 1418 Y (8)SOPORTES 1467-HETTICH. CENTRIFUGA DE 32 TUBOS X 15 ML, SIN ESCOBILLAS, CARCAZA METALICA RESISTENTE A RAYONES Y GOLPES MODERADOS, NO REFRIGERADA, BLOQUEO AUTOMATICO EN LA TAPA, QUE TENGA CAPACIDAD DE ROTORES INTERCAMBIABLES, VALORES HASTA 6000 RPM Y QUE SEAN VISIBLES DURANTE EL CENTRIFUGADO, CABLE DE PODER, DE 110 A 127 V, A 60 HZ.				CENTRIFUGA C-28A DE 32 POSICIONES PARA TUBOS (17X100) DE 12 O 15 ML- CARCAZA Y TAPA METALICA RESISTENTE A RAYONES E IMPACTOS MODERADOS - NO REFRIGERADA - TAPA CON BLOQUEO AUTOMATICO - ROTORES FACILMENTE INTERCAMBIABLES - VALORES DE RPM VISIBLES DURANTE EL CENTRIFUGADO - TIEMPO DE PRESELECCION EN PASOS DE MINUT- CONTIENE 1 ROTOR ANGULAR DE 8 PUESTOS - CABLE DE PODER - MANUAL DE USUARIO- PARA CORRIENTE ELECTRICA DE 110-127V 60 Hz - 6.000 RPM CON AUMENTO DE VELOCIDAD DE 100 EN 100RPM - NO REQUIERE CAMBIO DE ESCOBILLAS			
(PROCEDIMIENTO DE PONDERACION)- EVALUACION DE LA OFERTA				100%				100%			
ESPECIFICACIONES REQUERIDAS				NO CUMPLE				CUMPLE			
TIEMPO DE ENTREGA				ITEM 1 - 60 DIAS. ITEM 2 Y 3 EN DIEZ DIAS HABILES SUJETO A INVENTARIO UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA				UNIDADES DISPONIBLES DEL PRODUCTO EN 10 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA CONFIRMACION Y UNIDADES RESTANTES EN 90 DIAS POR			
VALIDEZ DE LA OFERTA				30 DIAS				90 DIAS			
FORMA DE PAGO				30 DIAS 3% DE DESCUENTO POR PRONTO PAGO				CREDITO 90 DIAS- 5% POR PAGO A 60 DIAS			
VALOR TOTAL				$ 72.812.877,48				$ 75.187.993,72			
No CDP RUBRO VALOR				CDP 606 $ 79.000.000 B12302 MATERIAL DE DIAGNOSTICO							
No. PROCESO Y AREA SOLICITANTE				SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA No ABA.SP.0126.2018 / AYUDAS DIAGNOSTICAS- LABORATORIO							
OBSERVACIONES GENERALES				EL PROVEEDOR NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN LA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA DEBIDO A QUE EL BLOQUEO NO ES AUTOMATICO EN LA TAPAS DE LAS CENTRIFUGAS COTIZADAS./ EQUIPOS INCLUYEN DOS MANTENIMEINTO PREVENTIVOS AL AÑO EL CUAL SE REALIZARA A LOS 4 EQUIPOS EL MISMO DIA. ENTREGA DE MANUALES Y DOCUMENTACION TECNICA EN ESPAÑOL, ENTREGA DE CERTIFICACION DE CALIBRACION DE FABRICA, ENTREGA DE CERTIFICADO DE GARANTIA Y LICENCIA DE IMPORTACION, CAPACITACION PRESENCIAL SEGUN SOPORTE DE CORREO ELECTRONICO				EL PROVEEDRO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN LA SOLICITUD SIMPLE DE OFERTA /GARANTIA 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA/ REVISION TECNICA: 2 REVISIONES PREVENTIVAS AL AÑO COMO SERVICIO ADICIONAL A LA PROPUESTA SIN COSTO ADICIONAL - LOS REPUESTOS EN EL CASO DE QUE NO CUBRA LA GARANTIA SERAN ASUMIDOS POR LA ENTIDAD COMPRADORA EN EL CASO CONTRARIO SERAN SUMINISTRADOS POR NUESTRA EMPRESA/ SE ANEXA A LA PRESENTE PROPUESTA FICHA TECNICA DEL PRODUCTO- REGISTRO SANITARIO - Y AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE IMPORTACION			

Salomé Chavez J.

ELABORADO POR: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
NOMBRE: SALOME CHAVEZ JARAMILLO

REVISADO POR: PROFESIONAL ESPECIALIZADO RECURSOS FISICOS
MARIA ELIZABETH LLANOS ERAZO

APROBADO POR: GERENTE
JAIME ALBERTO ARTEAGA CORAL

REVISADO POR: PROFESIONAL ESPECIALIZADO AYUDAS DIAGNOSTICAS
NOMBRE: MARIA HELENA ERAZO PAZ

REVISADO POR: SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: MARIO FERNANDO BRAVO CABRERA